

Agir pour le travail en élevage ovin



Le rangement des claies optimisé pour une utilisation et un nettoyage faciles !

En pratique

Le mur du **couloir de circulation** est utilisé pour **stocker les claies des cases d'agnelages**, avec des **crochets fixés en hauteur**, en face de l'emplacement des cases. Les cases peuvent être facilement montées et démontées en fonction des besoins, notamment pour le **nettoyage** en fin d'agnelage, et **les claies suspendues ne gênent pas la circulation** dans le couloir. Si nécessaire et si la largeur du couloir le permet, les claies peuvent être manipulées avec un valet de ferme, voire un tracteur (poids des claies, autre local à approvisionner en claies) et les cases d'agnelage peuvent même y être installées.



© Laurent Fichet, Idele

Améliorations dans le travail



- Permet une installation et un rangement rapide des cases d'agnelages en limitant leur déplacement.
- Aucune claie au sol à déplacer pour nettoyer et désinfecter.

Quels avantages ?

- **Facilité et rapidité de montage** et démontage.
- Rangement à proximité de l'emplacement d'utilisation.
- Accès libre pour **curer et nettoyer**.

Quelles limites ?

- La **largeur du couloir** conditionne le confort de travail et la possibilité d'utiliser le tracteur pour accrocher les claies.
- Attention au **poids des claies** à la fois pour les accrocher manuellement et pour la résistance à la charge des crochets.



« On n'aime pas beaucoup travailler. Alors, c'est une des choses auxquelles on a pensé quand on a fait le bâtiment, on est allé voir ce qui se faisait ailleurs. Avec le tracteur, en 1h c'est fait : démonté, nettoyé, rangé. »
Antonio et Angel Enfedaque, San Isidro

